
CARTUSE FILTRANTE TIP "MOSOR"

Cartuse filtrante folosite la filtrarea apei in general, inclusiv a celei potabile, cat si a altor fluide cu pH cuprins intre 2,0 si 12,5. Aceste cartuse sunt recomandate pentru protejarea aparatelor casnice, a masinilor de obtinut sifon si bauturi racoritoare, a aparatelor de productie a apei calde, a aparatelor de dedurizare, la protejarea aparatelor frigorifice si a instalatiilor de conditionare a aerului.



Debit de filtrare	100 l/h pana la 2000 l/h
Temp. max. de operare:	35° - 50°C
Finetea filtrarii	1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm si 50 µm
Lungime cartus filtrant	10"- 20" - 30"- 40"
Tip filtrare	Filtrarea suspensiilor mecanice in profunzime
Tip intretinere	Unica folosinta
Material filtrant / Suport	Fir polipropilena / Suport polietilena

Capacitatea de filtrare a unui cartus filtrant reprezinta volumul de apa ce poate fi trecuta prin cartusul filtrant pana la colmatarea acestuia (obturarea canalelor de filtrare ale cartusului filtrant).

Capacitatea de filtrare este direct proportionala cu suprafata de filtrare a cartusului filtrant, cantitatea de suspensii din lichidul supus filtrarii si de debitul la care se realizeaza filtrarea.